



BSF36 - 4.16H スペック

コンクリートポンプ	型式	BSF36-4.16H	
	吐出モード	高吐出モード	高圧モード
	理論最大吐出量	160m³/h	108m³/h
	理論最大吐出圧	8.5MPa	13.0MPa
	コンクリートシリンダー径	φ230mm	
	ストローク長	2,100mm	
	コンクリートシリンダー数	2	
	吐出口径	175A	
	ホッパー	容量 0.6m³ 高さ 約1,340mm グリル開扉時ポンプ停止安全装置装備	
	水ポンプ	ホッパー洗浄用搭載(25bar,160L/min)	
ブーム	ブーム型式	全油圧4段屈折Z式	
	最大垂直リーチ	35.6m	
	最大水平リーチ	31.4m	
	最大下方リーチ	23.9m	
	設置必要高さ	8.5m	
	旋回角度	365°	
	操作方法	手動・無線・有線	
	コンクリート輸送管径	125A	
	先端ドッキングホース	125A 1.5m	
	アウトリガー	前	油圧式5.5m
	後	油圧式6.9m	
OSS(片側サポート)	前	3.9m	
	後	5.7m	
トラックシャーシ	架装シャーシ	日野シャーシ6×4	
	車両全長	約11,950mm	
	車両全幅	約2,500mm	
	車両全高	約3,800mm	
	車両装重量	約23.9t	

ポンプ能力線図



ブーム作業範囲



プツマイスタージャパン株式会社

〒289-1143 千葉県八街市八街い27番1

TEL:043-497-5454 FAX:043-497-5456

<https://www.putzmeister.com>

BSF36 - 4.16H

BSF36-4.16Hは従来のプツマイスター製品の頑丈・強固に加え、ロングブーム車でも高圧モードの切替が可能になりました。


Wir machen Entwicklung möglich

私達は開発を可能にする

特許FFH (フリーフローハイドロリック)

切り替え時の異常圧力を制御。他にないソフトポンピング。

人間の血流に近い独自の油圧システムFFH(フリーフロー油圧システム)を採用。従来、シリンダーの切替時に発生した異常圧力(プレッシャーピーク)をほぼ解消し、スムーズなポンピング(ソフトポンピング)を可能にしました。ポンプ、配管、シャーシの振動、脈動を極力抑えています。



▲切替シリンダーは、アキュムレーターで瞬時に(0.15秒)切り換えて、吐出圧力の変動を最小限に留め、コンクリートをほぼ連続で圧送することを可能にしています。

- 閉回路のオイルも無駄がなく、環境にやさしい設計
- FFH採用でプレッシャーピーク(ハンマーヘッド)を解消。コンクリートをスムーズに押し出します。
- ピストン前面圧吐出量を自由に調整可能です。

スペック ハイライト

- 日野自動車410馬力を採用
- 最大吐出圧8.5Mpa 最大吐出量160m³/h
- 最大吐出圧13.0Mpa 最大吐出量108m³/h(高圧仕様)
- 法定基準内車両総重量25tシャーシ
- 4段Z型ブーム
- OSS(ワンサイドサポート機能)
- ツイン管を標準装備




BSF36-4.16H 3大特長

1

狭い現場でも安全・頑丈なアウトリガー、ワンサイドシステム(OSS標準装備)

25t36mクラスでの前5.5m後6.9mと省スペース。これに加えてOSS装備でより狭い場所での打設も可能



ワンサイドシステム(oss)

2

4段Z型ブーム

4段Zブームでの多彩な打設レイアウトが可能



3

長寿命のツイン管を装備

ブーム配管には高強度軽量のPro-Lineツイン管を標準装備、デッキ配管には肉厚ツイン管を装備

